



Optionales Zubehör			
Bezeichnung	Material	OSE 610	OSE 710
Drehscheibe zur Fahrzeugmontage	Stahl lackiert	1.610.009	1.710.009
Automatische Schlauchführung für 3/4" Schläuche	Stahl lackiert Edelstahl	1.610.011 1.614.011	1.710.011 1.714.011
Automatische Schlauchführung für 1" Schläuche	Stahl lackiert Edelstahl	1.610.012 1.614.012	1.710.012 1.714.012
Steuerbox 12/24V - Typ D - Funktion: Einrollen (Kabel zur Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten)		5.710.000.001	
Steuerbox 230V - Typ C - Funktion: Einrollen 4m Kabel, Schukostecker		5.710.000.002	
Akku im Gehäuse 24V - 22 Ah mit Montageplatte für Steuerbox 24V mit Ladegerät 24V - 5A		5.710.000.003	
Funkfernbedienung für Steuerbox 230V - Typ C (nur in Verbindung mit automatischer Schlauchführung bestellbar)		5.710.000.008	
Funkfernbedienung für Steuerbox 12/24V - Typ D (nur in Verbindung mit automatischer Schlauchführung bestellbar)		5.710.000.009	



Schlauchaufroller mit Elektromotor OSE

für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft



Zentrale Achse:

Gefertigt aus Stahl lackiert oder Edelstahl AISI 304 oder AISI 316.

Tragegriff:

Für ein einfaches Handling und den mobilen Einsatz des Schlauchaufrollers.

Kettengelege:

Montiert innerhalb der geschlossenen Trommel. Ausgelegt für hohe mechanische Beanspruchung und geschützt vor äußeren Einflüssen.

Drehgelenk:

Ausgelegt für minimalen Druckverlust. Erhältlich in verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Dichtungen für Drücke bis zu 600bar.

Rollenführung:

Garantiert ein optimales und schonendes Ein- und Ausrollen des Schlauches in alle Richtungen. Automatische Schlauchführung als Zubehör lieferbar.

Arme der Rollenführung:

Montierbar in 3 Positionen. Ermöglicht die Montage am Boden, der an der Wand und an der Decke.

Montagehalter:

Mit 4 Bohrungen zur einfachen Installation.

Aufroller Stahl lackiert - Motor Aluminium
Aufroller Edelstahl - Motor mit salzwasserbeständiger Lackierung

*Optional auch als IP66

**Optional auch in ATEX Version lieferbar

Sicherheit:

Alle beweglichen Teile des Schlauchaufrollers sind von außen geschlossen. Unfälle werden somit vermieden.

Getriebe mit Freilauf:

Ermöglicht das einfache Ausrollen mit geringstem Widerstand. Die Geschwindigkeit beim Einrollen beträgt < 1m/s.

Antrieb erhältlich in:

12V DC (IP 44*)
24V DC (IP 44*)

Antrieb erhältlich in:

230 V AC (IP55**)
Option: 230 / 400 V (IP55**)



► Bodenmontage



► Wandmontage
Rollenführung
nach vorne



► Wandmontage
Rollenführung
zur Wand



► Wandmontage
Rollenführung
nach oben

Modell	Material Gehäuse	Motor	Durchmesser Schlauch Ø	Anschluss Drehgelenk*	Artikel-Nr.	Länge	Artikel-Nr.	Länge
					PVC-Wasserschlauch Kaltwasser max. 10bar / 50°C		Gummischlauch ET Heißwasser max. 15bar / 90°C	
OSE 610 Montagehalter fix  	Stahl	12V	ohne Schlauch	1“ IG	5.610.012.130	-	5.610.012.130	-
	Edelstahl				5.614.012.130		5.614.012.130	
	Stahl	24V			5.610.024.130	-	5.610.024.130	-
	Edelstahl				5.614.024.130		5.614.024.130	
	Stahl	230V			5.610.230.130	-	5.610.230.130	-
	Edelstahl				5.614.230.130		5.614.230.130	
	Stahl	12V	19mm (¾“)	1“ IG	5.610.012.131	30m	5.610.012.135	20m
	Edelstahl				5.614.012.131		5.614.012.135	
	Stahl	24V			5.610.024.131	30m	5.610.024.135	20m
	Edelstahl				5.614.024.131		5.614.024.135	
	Stahl	230V			5.610.230.131	30m	5.610.230.135	20m
	Edelstahl				5.614.230.131		5.614.230.135	
	Stahl	12V	25mm (1“)	1“ IG	5.610.012.132	15m	5.610.012.136	15m
	Edelstahl				5.614.012.132		5.614.012.136	
	Stahl	24V			5.610.024.132	15m	5.610.024.136	15m
	Edelstahl				5.614.024.132		5.614.024.136	
	Stahl	230V			5.610.230.132	15m	5.610.230.136	15m
	Edelstahl				5.614.230.132		5.614.230.136	
OSE 710 Montagehalter fix  	Stahl	12V	ohne Schlauch	1“ IG	5.710.012.130	-	5.710.012.130	-
	Edelstahl				5.714.012.130		5.714.012.130	
	Stahl	24V			5.710.024.130	-	5.710.024.130	-
	Edelstahl				5.714.024.130		5.714.024.130	
	Stahl	230V			5.710.230.130	-	5.710.230.130	-
	Edelstahl				5.714.230.130		5.714.230.130	
	Stahl	12V	19mm (¾“)	1“ IG	5.710.012.131	50m	5.710.012.135	40m
	Edelstahl				5.714.012.131		5.714.012.135	
	Stahl	24V			5.710.024.131	50m	5.710.024.135	40m
	Edelstahl				5.714.024.131		5.714.024.135	
	Stahl	230V			5.710.230.131	50m	5.710.230.135	40m
	Edelstahl				5.714.230.131		5.714.230.135	
	Stahl	12V	25mm (1“)	1“ IG	5.710.012.132	30m	5.710.012.136	30m
	Edelstahl				5.714.012.132		5.714.012.136	
	Stahl	24V			5.710.024.132	30m	5.710.024.136	30m
	Edelstahl				5.714.024.132		5.714.024.136	
	Stahl	230V			5.710.230.132	30m	5.710.230.136	30m
	Edelstahl				5.714.230.132		5.714.230.136	