






- Butée de tuyau
- Ressort de traction "Made in Germany"
- Tension du ressort réglable
- Articulation pivotante spéciale à fonctionnement aisé
- Support mural pivotant à 180° en acier galvanisé
- Boîtier en polypropylène - résistant aux UV et aux chocs

5 ans de garantie

10 ans de disponibilité des pièces de rechange




Boîtier en polypropylène

Fluide	Modèle	Tuyau	Ø intérieur	Pressio n max.	Temp. max.	Raccord tournant	Connexion raccord tournant	Type de raccord	Référence
Eau froide	DR 100-R3*	25m PVC-tuyau	1/2"	8bar	50°C	PVC	GD système	laiton	1.100.101
	DR 200-R3*	25m PVC-tuyau	5/8"	8bar	50°C	PVC	raccord express	laiton	1.100.102
	DR 300-R3*	25m PVC-tuyau	3/4"	8bar	50°C	PVC	raccord express	laiton	1.100.103
Air comprimé	AR-100-R3	25m Slidetex Soft	3/8"	17bar	50°C	PVC / laiton	NW 7,2	laiton	1.100.203
	AR-200-R3	20m Slidetex Soft	1/2"	17bar	50°C	PVC / laiton	NW 7,2	laiton	1.100.204
Pesticides	WP-200-R3	25m PU-tuyau	3/8"	17bar	-	PVC / laiton	3/8" F	laiton	1.100.305

*incl. 2m de tuyau de raccordement & pistolet pulvérisateur en laiton

Options

Désignation	Matériel	Référence
Support au sol (version lourde, par ex. pour le montage sur des véhicules, ill. 1)	acier galv.	1.100.001
Fixation du support au sol version lourde	acier galv.	1.100.003
Support au sol (version légère, fig. 2)	acier galv.	1.100.004



III. 1

III. 2

