

# EBINGER

Technisches Equipment



## La bourette électrique

pour l'horticulture et le paysagisme, les communes, l'agriculture  
et les jardiniers de cimetière



La construction à 4 roues de la Donkey Plus offre une grande stabilité et permet de monter facilement sur 2 rampes de chargement. Grâce à la construction basse, il n'est pas nécessaire de trop soulever le produit en vrac lors du chargement, ce qui facilite le travail. Le puissant moteur à engrenages se déplace en avant et en arrière.

La vitesse est réglable en continu dans les deux sens. La batterie interchangeable peut être facilement retirée. Cela permet d'amener facilement la batterie au chargeur si aucun raccordement au réseau n'est disponible sur le lieu d'utilisation. La clé de l'interrupteur principal peut être retirée, ce qui évite tout risque d'utilisation non autorisée.

	Donkey Plus	Donkey Plus Lithium
N° d'article	76300	76400
Dimensions: LxIxH	164x67x97cm	164x67x97cm
Poids	75kg	66kg
Charge maxi	150kg	170kg
Vitesse en AV - AR	0-5km/h	0-5km/h
Volume du bac	120l Option 300l	120l Option 300l
Basculement	manuel	manuel
Pente maxi	40%	40%
Autonomie	3-5 h	4-6 h
Type de batterie	Pb	Lithium
Moteur	24V - 350W	24V - 350W
Boîte à différentiel	Non	Non
Frein électrique	Non	Non

[Le Donkey Plus sur Youtube](#)

Jetez un coup d'œil à notre vidéo informative sur le produit !



# Donkey Plus

# EBINGER

Technisches Equipment



La batterie amovible est facile à retirer



Réglage continu de la vitesse par le levier du pouce ainsi que sélection du sens de la marche (avant/arrière) par interrupteur inverseur



Le Donkey Plus a une largeur extérieure de 67 cm et passe par toutes les portes

Cadre stable avec construction à 4 roues pour une bonne stabilité



Getriebe auskuppelbar



Les pneus à crampons sont également adaptés à une utilisation sur des terrains difficiles ou dans le sable.

La cuve est déverrouillée par le levier et peut être entièrement vidée



Armature de commande claire avec clé, prise de charge et écran LED avec affichage du niveau de charge



Disponible en option : bac de 300l

La brouette électrique compacte Donkey XL est une aide irremplaçable pour le transport de charges jusqu'à 350 kg. Conçue pour les travaux sur les chantiers, dans l'aménagement paysager, dans l'agriculture, les travaux dans les étables ainsi que sur les surfaces de stockage, elle vient facilement à bout des pentes extrêmes et peut également être utilisée sur des terrains impraticables.

La commande s'effectue à l'aide d'un levier de pouce pour un réglage continu de la vitesse. Le moteur s'arrête automatiquement lors du freinage afin d'obtenir un travail à faible consommation d'énergie. Un frein électrique empêche le déplacement en pente et s'enclenche automatiquement dès que le levier du pouce n'est pas actionné.

Un grand choix d'accessoires et la structure modulaire font de la DONKEY XL une aide multifonctionnelle imbattable.

	Donkey XL	Donkey XL Lithium	Donkey XL-H	Donkey XL-H Lithium
N° d'article	76000	76050	76100	76150
Dimensions: LxIxH	152x78x104cm	152x78x104cm	163x78x104cm	163x78x104cm
Poids	185kg	170kg	215kg	185kg
Charge maxi	350kg	400kg	350kg	400kg
Vitesse en AV - AR	0-6km/h	0-6km/h	0-6km/h	0-6km/h
Volume du bac	280l	280l	280l	280l
Basculement	Ressort à gaz	Ressort à gaz	Électrique	Électrique
Pente maxi	40%	40%	40%	40%
Autonomie	3-5 h.	4-6 h	3-5 h	4-6 h
Type de batterie	Pb	Lithium	Pb	Lithium
Moteur	24V - 600W	24V - 600W	24V - 600W	24V - 600W
Boîte à différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Frein électrique	Oui	Oui	Oui	Oui

# Donkey XL / XL-H

**EBINGER**  
Technisches Equipment



Le frein magnétique maintient toujours la brouette électrique en sécurité, même en pente



Vidange facile de la baignoire grâce au vérin électrique (XL-H) ou au vérin à gaz (XL)



Levier au pouce pour un réglage continu de la vitesse



Tableau de commande clair avec clé, prise de charge et écran LED avec affichage du niveau de charge

Roues pivotantes en caoutchouc plein durable & robuste



Console de montage avant & arrière pour le montage de la lame à neige, de la remorque, etc.

Larges pneus à crampons pour une traction suffisante sur le sol



L'essieu oscillant permet de compenser les inégalités. Les roues motrices ont toujours de la traction sur le sol.



	N° d'article - Convient pur le modèle		
	XL	XL-H	Plus
Remorque plate-forme conducteur à pneus pleins PU	76800	76800	-
Lame chasse-neige à raclette en acier inox - Largeur de travail 95cm (XL/ XL-H) - Largeur de travail 75cm (PLUS)	76810	76810	76380
Boule d'attelage complète pour pour tracter des remorques jusqu'à env. 1,5t (pente max. 3%)	76890	76890	-
Bac plastique 300l En option: Élargisseur de voie (recommandé)	- -	- -	76360 76305
Extension plate-forme de chargement pour caisses et buches	76850	76850	-



	Artikel-Nr. - Passend für Modell		
	XL	XL-H	Plus
Aspirateur VS 300 - Cuve de 350l - Moteur essence 4 temps HONDA - Tuyau 3m, tuyau d'aspiration avec poignée	76900	76900	-
Unit d'arrosage BW 300 - Cuve de 300l - Pompe 2,5bar - 36l/min - Batterie 50Ah, autonomie de pompage 6h env. - Desserte à outils  En option: support d'enrouleur	76820      76821	-      -	-      -
Unit d'arrosage BW 300 - Cuve de 200l - Pompe 2,5bar - 36l/min - Autonomie de pompage 4h env. (incluant batterie interchangeable 23Ah) - Desserte à outils  En option: support d'enrouleur	-      -	-      -	76370      76371
Timon directeur pour modèle XL, XL-H	76873	76873	-
Pneus AS á crampons 4.00-7 version étroite	76840	76840	-
Pneu municipal 15x6.00-6	76845	-	-
Batterie interchangeable au plomb	-	-	76350
Batterie interchangeable au lithium	-	-	76450



Sur notre site web [www.ebinger-gmbh.com](http://www.ebinger-gmbh.com), vous trouverez notre gamme complète de produits!

## Technique d'enroulement



## Technique de pulvérisation



## Véhicules électriques

